

LADDER GRIP VAN ALUMEXX

Alumexx[®]

HANDLEIDING / USER MANUAL / BEDIENTUNGSANLEITUNG



MODEL: 903162
MERK: ALUMEXX

PRODUCT: LADDER GRIP

NEDERLANDS

HANDLEIDING LADDER GRIP

1. INLEIDING

Dank voor uw keuze voor de Alumexx Ladder Grip.

2. DOEL

De klem stabiliseert ladders tegen een metalen dakgoot. Vermindert het risico op wegglijden, maar vervangt geen correcte ladderplaatsing of PBM.

3. KENMERKEN

- Sterke klemming
- Rubber bescherming
- Nylon versterkt
- Snelle montage
- Past op de meeste ladders
- Tweezijdig gebruik
- Karabiner

4. LEVERING

- Klem
- Handleiding

5. VEILIGHEID



GEVAAR:

- Buiten bereik van kinderen.
- Alleen gebruiken indien onbeschadigd.
- Niet zelf repareren
- Beschermen tegen vocht, hitte, oplosmiddelen.

6. LADDERVEILIGHEID



VALGEVAAR:

- Ladder moet stabiel zijn zonder klem.
- PBM dragen: helm, veiligheidsschoenen.
- Niet gebruiken bij storm, regen of ijs.

7. PRODUCTSPECIFIEK

- Dakgoot moet van metaal zijn.
- Veerhandgreep → beide handen.
- Karabiner niet belastbaar
- Inspecteer voor gebruik.

8. MONTAGE

- Ladder plaatsen.
- Stang uitschuiven.
- Klem openen.
- Klembak in goot.
- Stang op stijl.
- Rubber controleren.
- Vergrendelen.
- Controle.

9. VERWIJDEREN

- Klem openen en wegnemen.

10. REINIGING

- Geen oplosmiddelen.
- Droog reinigen.

11. OPSLAG

- Droog bewaren.

12. AFVOER

- Volgens voorschriften.

13. TECHNISCHE GEGEVENS

- Max. belasting: 150 kg
- Ladderstijl: 65 / 70 mm
- Goot: 20 / 25 mm
- Materiaal: Nylon + RVS
- Gewicht: 1,20 kg
- Afm.: 26x17x14cm

NL Nederlands

Deze uitgave is vervaardigd door Alumexx, Noordervaartdijk 15, 1561 PS Krommenie.

Alle rechten, inclusief vertaalrechten, zijn voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook — zoals fotokopieën, microfilms of digitale opslag — is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Herdruk, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan. Deze publicatie weerspiegelt de technische stand op het moment van uitgave. © 2026 ALUMEXX.

ENGLISH

USER MANUAL LADDER CLAMP

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the GEXX TOOLS ladder gutter clamp.

2. INTENDED USE

The clamp provides additional stabilization for portable ladders placed against a metal gutter. It reduces the risk of slipping or tipping but does not replace proper ladder setup or PPE.

3. FEATURES

- High clamping force
- Rubber protection pads
- Reinforced nylon body
- Quick attachment
- Fits most ladders
- Dual-sided use
- Transport carabiner

4. SCOPE OF DELIVERY

- Ladder gutter clamp
- Manual

5. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS



DANGER:

- Keep away from children.
- Use only if undamaged.
- Do not repair yourself.
- Keep away from moisture, solvents, extreme temperatures.

6. LADDER SAFETY



FALL HAZARD:

- Ladder must stand safely without the clamp.
- Wear PPE: helmet, safety shoes.
- Do not work in storms, rain, ice, fog or poor visibility.

7. PRODUCT-SPECIFIC SAFETY

- Gutter must be metal and stable.
- Spring-loaded handle → use both hands.
- Carabiner for transport only.
- Inspect for damage before each use.

8. INSTALLATION

- Position the ladder.
- Extend the bar.
- Open the clamp.
- Place the clamp in the gutter.
- Position the bar against the stile.
- Check the rubber.
- Lock it.
- Inspect / final check.

9. REMOVAL

- Open clamp and remove it.

10. CLEANING

- No solvents.
- Wipe dry.

11. STORAGE

- Store dry.

12. DISPOSAL

- Dispose of according to regulations.

13. TECHNISCHE GEGEVENS

- Max. load: 150 kg
- Ladder stile: 65 / 70 mm
- Gutter: 20 / 25 mm
- Material: Nylon + RVS
- Weight: 1,20 kg
- Size.: 26x17x14cm

GB English

This document is published by Alumexx, Noordervaartdijk 15, 1561 PS Krommenie.

All rights, including translation rights, are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form—such as photocopying, microfilming, or digital processing and storage—without prior written permission from the publisher. Reproduction, even in extracts, is prohibited. The content reflects the technical status at the time of publication. © 2026 ALUMEXX.

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG LEITERKLEMME

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die Leiterklemme von Alumexx entschieden haben.

2. VERWENDUNGSZWECK

Die Leitergriff dient zur zusätzlichen Stabilisierung tragbarer Leitern an stabilen Metall-Regenrinnen. Sie reduziert das Risiko des Verrutschens oder Kippens. Das Produkt ersetzt keine sichere Leiteraufstellung und keine persönliche Schutzausrüstung.

3. MERKMALE

- Hohe Klemmkraft
- Gummierte Bereiche zum Schutz der Rinne
- Robuster Nylonkörper
- Schnelle Befestigung
- Für die meisten Leitern geeignet
- Beidseitig nutzbar
- Karabiner zur Mitnahme

4. SCOPE OF DELIVERY

- Leiterklemme
- Bedienungsanleitung

5. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR:

- Produkt von Kindern fernhalten.
- Nur verwenden, wenn unbeschädigt.
- Keine Reparaturen selbst durchführen.
- Vor Feuchtigkeit, extremer Hitze/Kälte, Lösungsmitteln schützen.

6. SICHERHEIT BEI LEITERARBEITEN



ABSTURZGEFAHR:

- Leiter muss auch ohne Klemme stabil stehen.
- PSA nutzen: Helm, Sicherheitsschuhe.
- Bei Sturm, Gewitter, Eis, Nässe nicht arbeiten.

7. PRODUKTSPEZIFISCHE SICHERHEIT

- Rinne muss metallisch und stabil montiert sein.
- Handgriff ist federbelastet → beide Hände nutzen.
- Karabiner nur zum Transport.
- Vor jeder Nutzung auf lose Schrauben, Risse, Beschädigungen prüfen.

8. INSTALLATION

- Leiter richtig anstellen.
- Einstellrad lösen, Haltestange ausfahren.
- Klemme mit beiden Händen öffnen.
- Klemmbacke in die Rinne setzen.
- Haltestange auf Leiterholm legen.
- Gummiauflage prüfen.
- Griff nach unten drücken bis Klick hörbar.
- Kontrolle / Endkontrolle durchführen.

9. DEMONTAGE

- Hebel drücken, Klemme öffnen und abnehmen.

10. CLEANING

- Keine aggressiven Reiniger.
- Mit trockenem Tuch reinigen.

11. LAGERUNG

- Trocken lagern.

12. ENTSORGUNG

- Entsprechend lokaler Vorschriften entsorgen.

13. TECHNISCHE GEGEVENS

- Max. Belastung: 150 kg
- Leiterholm: 65 / 70 mm
- Rinne: 20 / 25 mm
- Material: Nylon + RVS
- Gewicht: 1,20 kg
- Maße: 26x17x14cm

DE Deutsch

Diese Unterlage wurde herausgegeben von Alumexx, Noordervaartdijk 15, 1561 PS Krommenie.
Sämtliche Rechte, einschließlich der Rechte an Übersetzungen, bleiben vorbehalten. Eine Vervielfältigung – gleich in welcher Form, ob als Kopie, Mikrofilm oder durch digitale Verarbeitung und Speicherung – ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist untersagt. Diese Publikation entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. © 2026 ALUMEXX